

TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

1. Pneumatici con battistrada largo per attrezzi portati:
 - a. Pneumatici con battistrada piatto (radiali anziché diagonali) e con larghezza minima di 30 cm sugli attrezzi portati o su piattaforme di lavoro semoventi



- b. Pneumatici speciali per trattori: rispettano il tappeto erboso e/o limitano il compattamento del terreno (riferimento PneuTrac®, senza camera d'aria - airless - in generale o con struttura simile)



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

2. Ruote gemellate sulla piattaforma elevatrice (oppure sul trattore):
 - a. Nella maggior parte dei casi ruote gemellate removibili sull'asse posteriore della piattaforma elevatrice o del trattore. La superficie di rotolamento dei pneumatici dell'asse posteriore risulta visibilmente più larga rispetto a quella dell'asse anteriore (vedi immagine 2).



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

3. Trattore a cingoli:

a. Trattore a cingoli o trattore con cingoli montati di serie su entrambi gli assi



b. Trattore a cingoli o trattore con cingoli montati successivamente almeno sull'asse posteriore



TIS - allegato 4: descrizione di tecniche e macchine rispettose del terreno

4. Sterzo a granchio:

- a. Trattore o piattaforma di lavoro semovente con sterzo a granchio o asse posteriore sterzante (a seconda dell'assetto, gli pneumatici comprimono superfici differenti).

