

TIS - Anlage 4: Beschreibung bodenschonender Techniken und Maschinen

1. Breitreifen am Anbaugerät:

- a. Reifen mit einer flachen Lauffläche (Radialreifen statt Diagonalreifen) und einer Mindestbreite von 30cm an gezogenen Anbaugeräten oder selbstfahrenden Arbeitsbühnen



- b. Spezielle Traktorreifen: Traktorreifen, welche die Grasnarbe schonen und/oder den Bodendruck verringern (Referenz PneuTrac®, luftlose Reifen im Allgemeinen, oder ähnlich in der Bauweise)



TIS - Anlage 4: Beschreibung bodenschonender Techniken und Maschinen

2. Zwillingsreifen an der Hebebühne (bzw. am Traktor):

- a. Meist abnehmbare Zwillingsreifen an der Hinterachse der Hebebühne oder des Traktors. Die Lauffläche der Reifen der Hinterachse ist augenscheinlich breiter im Vergleich zur Vorderachse (siehe 2. Bild)



TIS - Anlage 4: Beschreibung bodenschonender Techniken und Maschinen

3. Raupenschlepper:

- a. Raupenschlepper oder Schlepper mit serienmäßig montiertem Raupenfahrwerk an beiden Achsen



- b. Raupenschlepper oder Schlepper mit nachträglich montiertem Raupenfahrwerk mindestens an der Hinterachse



TIS - Anlage 4: Beschreibung bodenschonender Techniken und Maschinen

4. Hundegang:

- a. Traktoren oder selbstfahrende Arbeitsbühnen mit Hundegang bzw. lenkbarer Hinterachse (Je nach Ausführung des Fahrwerks werden unterschiedliche Flächen von den Reifen überrollt).

